



**ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО**
« Н Е О Н »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10
E-mail: neonzpp1@ukr.net
www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:
+38 067 815 8100

Трансформатори НОК – 605

Трансформатор напруги НОК – 605 призначений для живлення схем керування та приводів високовольтних вибухобезпечних комплектних розподільчих пристроїв для вимірювання напруги у шахтних високовольтних мережах змінного струму частоти 50 або 60 Гц.

Трансформатори вбудовуються в комплектні розподільні пристрої напругою 6 кВ типу Ук-6, КРУ РН-6, КРУВ-6 та інші.

Трансформатор виготовляється однофазним, двообмотувальним, із незаземленими виводами первинної обмотки.

Основні характеристики та дані

Клас напруги, кВ	6,0
Найбільша робоча напруга	7,2
Номінальна первинна напруга,	6000
Номінальна вторинна напруга,	100, 127
Номінальна потужність у класі ЗР для для відпайки 100В, В А	250
Короткочасна гранична потужність, В А	500
Падіння напруги при триразовому перевантаженні по відношенню до граничної потужності для для відпайки 127 В, не більше %	20
Струм холостого ходу, мА	16,5
Номінальна частота, Гц	50
Маса, кг	13,5
Схема та група з'єднання обмоток	I/I – 0